

Hof Frien, Höfen 13, 31600 Uchte
Beschallungssystem Saal

Hochwertiges Line-Array Beschallungssystem von Fohhn Audio bestehend aus:

2 Stück Fohhn LX-150

Linienstrahler 2-Wege Bestückung 12x 4" und 1x 1" auf Waveguide voll Neodym.

Belastbarkeit nominal (RMS) 600W, Programm 1200W, Peak 2400W.

Kernschalldruck 96dB, Maximaler Schalldruck 130dB.

Übertragungsbereich 65Hz bis 20KHz

Nennabstrahlwinkel 140° horizontal und 25° vertikal

Herstellerlink:

http://www.fohhn.com/index.php?id=84&tx_fohhnproducts_pi1%5Bfohhnproducts%5D=364&cHash=415b4b888176eca587b87fc739a5e61e

2 Stück Fohhn LX-100

Linienstrahler 2-Wege Bestückung 12x 4" und 1x 1" auf Waveguide voll Neodym.

Belastbarkeit nominal (RMS) 600W, Programm 1200W, Peak 2400W.

Kernschalldruck 94dB, Maximaler Schalldruck 126dB.

Übertragungsbereich 65Hz bis 20KHz

Nennabstrahlwinkel 140° horizontal und 25° vertikal

Herstellerlink:

http://www.fohhn.com/index.php?id=84&tx_fohhnproducts_pi1%5Bfohhnproducts%5D=363&cHash=f4ea99f09de64c63279c38fc2ab3a965

1 Stück Fohhn AS-31

Subwoofer System Bassreflex Bestückung 1x 15" Langhub Lautsprechern Neodym.

Belastbarkeit nominal (RMS) 700W.

Kernschalldruck 98dB, Maximaler Schalldruck 128dB.

Übertragungsbereich 35Hz bis 500Hz

Herstellerlink:

http://www.fohhn.com/index.php?id=54&L=0&tx_fohhnproducts_pi1%5Bfohhnproducts%5D=52&cHash=42e573507713be89ccddfecf6a7ab0ea

1 Stück Fohhn FC-9 DSP-Systemcontroller

Herstellerlink:

http://www.fohhn.com/index.php?id=57&tx_fohhnproducts_pi1%5Bfohhnproducts%5D=409&cHash=d3d77c36075028ce3b7e17d728159b81

2 Stück Bittner Audio 4X600 DUAL Serie

Uneingeschränkt und kompromisslos – die 4X DUAL kombiniert Leistungsdichte und die Sicherheit von zwei komplett separaten Verstärkern in einem kompakten Gehäuse.

Gesamtleistung an 4 Ohm 3,4KW / 8 Ohm 5KW

Herstellerlink:

<http://www.bittner-audio.com/de/produkte/niederohmige-verstaerker/4x-dual-serie/>